Luminaria Solar Stinger

CONTROL REMOTO

La potencia de iluminación y el período se pueden ajustar, la luz también puede funcionar durante el día durante la carga. Bueno para usar en áreas sin luces todo el tiempo como cuevas, etc.

Cable solar de 2,5 mm2 con MC4

Se podría desperdiciar menos energía con un cable de gran tamaño, la distancia de la luz desde el panel solar hasta la luz del listón sería de 20 metros, lo que hace que la instalación sea más flexible y estable.

ALL IN TWO

Foco Solar Multiuso
Basado en Energía Solar, Ecológica y Renovable sin emisión de ningún residuo químico, ni huellas de carbono, ni gases de ningún tipo, ni atracción de ningún tipo de insectos, con fuente de alimentación de baja tensión. Sin riesgos de descargas eléctricas a las personas.

Características

Fácil instalación y mantención. No se requiere ninguna habilidad especial o previa capacitación, ni cableados, ni planos de conexión. La mantención es simple, ya que solo debe preocuparse de mantener el panel limpio, libre de residuos como hojas o cualquier tipo de escombros para que el panel siempre esté captando la energía de la luz del sol. Además, este foco cuenta con sistema de batería de litio integrada entregando mayor eficiencia y más potencia de forma aún más compacta.
Su diseño permite que se entregue una solución para un amplio rango de casos, como: casas, estaciones de bus, bodegas, toldos, camping, pasillos interiores, iluminacion de emergencia y más casos para uso temporal o permanente.

Eficiencia lumínica mínima de 125Lm/W.

SOLARPOWER Garantiza sus productos por daños atribuibles a la fabricación por un período de 2 años.

Cable solar de 2,5 mm2 con MC4

Se puede generar suficiente energía con el controlador de carga solar MPPT, especialmente cuando la luz del sol no es lo suficientemente fuerte, el sistema es más estable

ALL IN TWO
Luminaria Solar Stinger 12W, 18W, 24W

Características

12W

18W

24W

36W

	Stinger 12	Stinger 18	Stinger 24	Stinger 36
Protección IP	IP67 IK10			
Dimensiones	92 x 84 x 600mm	92 x 84 x 600mm	92 x 84 x 900mm	92 x 84 x 900mm
Tipo LED		SMD2835 196pcs	SMD2835 264pcs	SMD2835 264pcs
Temperatura Color		3000K / 4000K / 6000K		
Potencia LED	12W	18W	24W	36W
Lumen	>1.500lm	>2.200lm	>3.000lm	>4,800lm
Angulo de Haz	120º			
Tipo Sensor		Sensor Microondas		
Batería		216WH 12V	288WH 12V	307WH 12.8V
Tiempo de Carga	6 Horas			
Tiempo de Descarga	>20 Horas			
Tipo de Control		PWM	MPPT	MPPT
Panel Solar	30W 18V	60W 18V	80W 18V	80W 18V
Tamaño del Panel		700 x 535 x 30mm	670 x 590 x 30mm	670 x 590 x 30mm
Tº de Trabajo	-20ºC / +65ºC			
Modos	Manual ON/OFF + Automático ON/OFF			